

DECKOIL

Óleo de grande durabilidade que pode ser usado como fundo e como acabamento.

A matéria-prima baseia-se em óleo uretanado, ou seja, resina alquídica, de secagem física e química. Deve-se ter cuidado com a ventilação do espaço. As embalagens terão de ser bem fechadas após o uso, para evitar as entradas de ar.

O óleo seco é solúvel com diluente de limpeza. Só é possível obter um bom acabamento com equipamentos de aplicação adequados e convenientemente limpos.

Aplicações

- Deckoil apresenta uma camada de verniz corpóreo e com cheiro suave para proteger a textura da madeira em interior e no exterior. Deckoil é utilizado em todas as madeiras. Para madeiras exóticas deve-se proceder a uma prova, valendo igualmente para reparações, ou seja, em acabamentos de revestimentos antigos. As madeiras têm de estar bem polidas, limpas e secas.

Características

- Deckoil é um produto de base solvente, de grande durabilidade e resistência às intempéries após o seu endurecimento. Deckoil pode ser repintável por aplicação de uma nova demão após lixagem da anterior. Normalmente aconselha-se a aplicação de 2-3 demãos.

Tratamento:

- Antes de se usar, deve-se agitar. A primeira demão das superfícies de madeira deve ser com Deckoil diluído. A aplicação poderá ser feita através de pistola, trincha ou rolo. Após uma secagem suficiente efectua-se um polimento. Depois, o Deckoil deve ser aplicado novamente. A secagem depende da ventilação e temperatura da peça de carpintaria e do tamanho da divisão. Cuidado, uma secagem insuficiente pode remover o óleo se não estiver bem seco.

Dados Técnicos

Viscosidade: 45'' DIN 4-Temperatura ambiente

Densidade: 0.90 gr/cc \pm 0,010

Normas **DIN 53151** **Aderência GT0**

Conselho de Segurança

Sempre que se trabalha com produtos inflamáveis, os resíduos devem ser limpos e eliminados em separado. Para mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

Diluição

Deckoil pode ser diluído com diluente sintético ,Adição máx. 10%.

Os equipamentos de trabalho devem ser também limpos diluente sintético.

Toda a informação aqui contida está conforme a indicação técnica actual. Este documento não é garantia e, por tal, não é legalmente vinculativo.

Armazenamento

- Mínimo 6 meses à temperatura ambiente.